PCS 3566/3866
Linguagens e Compiladores

Prof. João José Neto

Aula 13 – Otimização de Código

FORMAS INTERMEDIÁRIAS

Introdução

- São usadas pelo compilador no processo de tradução
- Permitem postergar o tratamento de detalhes
- Permitem abstrair aspectos acessórios do processo
- Facilitam algumas otimizações
- Promovem a compatibilidade entre compiladores
- Podem ser usadas também na execução do programa
- Melhoram, no caso, a portatibilidade dos compiladores
- Tendem, porém, a baixar o desempenho da compilação
- Ineficiências no código gerado podem ser eliminadas por processos de otimização
- Interpretadores de formas intermediárias facilitam a depuração de compiladores em desenvolvimento

Aplicações típicas do conceito

- Há duas formas mais usuais de emprego do conceito de linguagem intermediária no processamento de linguagens de programação
 - A primeira refere-se ao uso clássico da versão do programa em linguagem intermediária, com a finalidade de simplificar seu processamento, quer na execução de procedimentos intermediários de análise, quer em atividades ligadas à geração de código ou à interpretação do programa.
 - A segunda, hoje muito usada, consiste na utilização de uma versão do programa, em linguagem de baixo nível, na ocasião da execução do programa. Em geral, um interpretador, no ambiente de execução, é usado para executar as operações codificadas em tal versão do programa.

Formas intermediárias usuais

- **Notação Polonesa**
 - Prefixa
 - Posfixa
- **Ênuplas**
 - Triplas
 - Quádruplas
 - Ênuplas gerais
- **Árvores de sintaxe**
 - Árvores da sintaxe concreta
 - Árvores da sintaxe abstrata
- **Código alinhavado**
- **Código de máquina abstrata**

Outros usos das formas intermediárias

- **Comunicação entre dois passos de compilação**
- **Forma final do programa, para ser interpretada**
- **Forma auxiliar em procedimentos internos**
- **Macros a serem expandidas antes da execução**
- **Estruturas de dados/controlare para orientar a execução**
- **Sequência de chamadas do ambiente de execução**
- **Em certos casos, apenas compactam o programa-fonte**

Notação Polonesa

- É uma forma intermediária clássica, muito conhecida
- Usada desde a época dos compiladores das mais antigas versões do FORTRAN (década de 50)
- Era usada para representar expressões aritméticas, sem ambiguidades e sem parênteses
- Notação polonesa reversa (notação posfixa)
 - Ex.: $(a-(b*c-d*e)*f/g)+h/i$ torna-se $abc*de*-f*g/-hi/+$
- Em máquinas baseadas em pilhas, é direta a geração de código a partir dessa notação:

```
PUSH a; PUSH b; PUSH c; MULTIPLY;
PUSH d; PUSH e; MULTIPLY; SUBTRACT;
PUSH f; MULTIPLY;
PUSH g; DIVIDE; SUBTRACT;
PUSH h; PUSH i; DIVIDE; ADD;
```

Outras aplicações da Notação Polonesa

- Representação de operações não-aritméticas:

- Ex. 1: **if A then B else C** não pode ser convertido em **A B C if**
Pode-se no caso adotar a forma seguinte:

```
A label1 BRANCHZERO B label2 BRANCH label1: C label2:
```

onde **BRANCHZERO** e **BRANCH** são comandos de desvios

- Ex. 2: indexação de matriz: **A[i, j, k]**

Pode-se traduzir a indexação acima para **i j k A REF**

onde **REF** é um operador de referenciação de um elemento de matriz, que usa o endereço de **A** para obter um descritor da matriz, e, a partir do seu conteúdo e dos índices **i, j, k** calcular o endereço efetivo do elemento indexado **A[i, j, k]**

Ênuplas

- A notação polonesa não é adequada para otimizações
- *Ênuplas* são instruções virtuais com vários campos
 - um operador
 - um número adequado de operandos (em geral, 2 ou 3)
- É uma notação conveniente para tratar registradores
- *Triplas* são ênuplas com 3 campos
- São ideais para a representação de operadores binários
- *Quádruplas* apresentam 4 campos
- Prestam-se bem a operações de otimização eficiente

Triplas

- Representam um operador e dois operandos
- Ex. 1: A Expressão $w*x+(y+z)$ é traduzida para

1. *, w, x
2. +, y, z
3. +, (1), (2)

- Ex. 2: Condicional **if $x>y$ then $z:=x$ else $z:=y+1$**

1. -, x, y
2. BMZ, (1), 5
3. :=, z, x
4. BR, , 7
5. +, y, 1
6. :=, z, (5)
7. ...

Quádruplas

- Representam um operador e três operandos
- Ex. Expressão $(a+b)*(c+d)-e$

+	a	b	t1
+	c	d	t2
*	t1	t2	t3
-	t3	e	t4

- Nesta forma são facilitadas as operações de otimização
- Exige-se o gerenciamento de temporários

Árvores Sintáticas Abstratas (1)

- Árvores de reconhecimento são frequentes como formas intermediárias do programa
- Permitem fácil reestruturação, para efeito de otimização
- Podem ser simplificadas para eliminar redundâncias
- Cada nó interno costuma representar um operador
- Cada folha geralmente representa um operando básico
- Sub-árvores representam construções mais complexas
- A ordem de visita dos nós da árvore determina o tipo de notação polonesa obtida:
 - pré-ordem: notação polonesa prefixa
 - pós-ordem: notação polonesa posfixa

Árvores Sintáticas Abstratas (2)

- A notação polonesa pode linearizar a árvore abstrata
- Triplas também podem representar árvores sintáticas:
 - Cada tripla corresponde a uma sub-árvore
 - Cada nó de uma sub-árvore se refere ao operador da respectiva tripla
 - Operandos podem representar
 - endereços (referências a sub-árvores)
 - variáveis ou constantes (folhas da árvore)

Árvore Sintática Abstrata: Exemplo comparado com outras 4 formas

Notação infixa:

$(A + B * C) / (D * E - (F + G) / (H + J))$

Notação Polonesa Prefixa:

$/ + A * B C - * D E / + F G + H J$

Notação Polonesa Posfixa:

$A B C * + D E * F G + H J + / - /$

Triplas:

1. * B C
2. + A (1)
3. * D E
4. + F G
5. + H J
6. / (4) (5)
7. - (3) (6)
8. / (2) (7)

Código Alinhavado

- Esta forma de código, semi-interpretada, é adequada para implementações independentes de máquina. Variantes:

– Código alinhavado direto

- lista linear de endereços de rotinas

– Código alinhavado indireto

- lista de ponteiros
- rotinas independentes dos operandos

OTIMIZAÇÃO DE CÓDIGO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O termo “otimização”

- Em muitas áreas fortemente fundamentadas na matemática, diz-se que algo está “otimizado” em relação a algum critério quando a medida desse critério é levada a um extremo (máximo ou mínimo) absoluto.
- Em geral o mesmo conceito não se adéqua a muitos fenômenos computacionais, pois a localização de extremos absolutos exige buscas exaustivas, onerosas e demoradas, geralmente inviáveis na prática.
- Por isso, em inúmeras situações computacionais, o termo “otimização” costuma ser entendido apenas como “melhoria” tecnicamente aceitável, sem qualquer exigência de que seja atingido algum extremo.

Introdução

- **Otimização de código é uma técnica que visa aumentar a eficiência e reduzir os gastos de recursos de máquina dos programas compilados**
 - Na sua forma mais simples: aplica-se localmente aos comandos do programa
 - Em versões mais elaboradas, leva em conta a estrutura e as interdependências de todo o programa
 - Em ambientes com paralelismo e concorrência, técnicas sofisticadas de otimização costumam ser empregadas, em adição às usualmente aplicadas em situações puramente sequenciais

Objetivo da otimização de código

- **Aumentar a eficiência e reduzir os gastos de recursos de máquina dos programas compilados.**
 - Não se trata, portanto, de uma otimização no sentido clássico do termo (obtenção de uma versão que seja a mais eficiente e econômica possível)
 - Na sua forma mais simples: aplica-se localmente aos comandos do programa, um a um
 - Em versões mais elaboradas, leva em conta a estrutura e as interdependências em todo o programa
 - Em ambientes com paralelismo e concorrência, técnicas sofisticadas de otimização costumam ser empregadas, em adição às usualmente aplicadas em situações puramente sequenciais

Alguns conceitos

- Otimizações de código podem ser dependentes ou independentes de máquina
- Baseiam-se geralmente na análise do código intermediário
- **Conceito importante: *Bloco Básico*, que corresponde a uma região do código passível de otimização localizada. Um bloco básico:**
 - Apresenta um único ponto de acesso e um só ponto de saída.
 - Se o bloco básico contiver desvios, tais desvios se darão sempre para o comando imediatamente seguinte.
 - Logicamente monolítico: Uma vez ativado o bloco básico, todos os comandos que o compõem são forçosamente executados.

TÉCNICAS CLÁSSICAS DE OTIMIZAÇÃO DE CÓDIGO

Otimização independente de máquina

- Resulta da aplicação de transformações, baseadas nas propriedades matemáticas dos comandos do programa, transformando-o em um outro equivalente, de preferência mais eficiente.
- A classe mais importante de otimizações desta categoria consiste de manipulações baseadas nas propriedades das operações aritméticas – comutatividade, distributividade, bem como nas propriedades das notações computacionais adotadas para representar valores numéricos.

Precauções necessárias

- **Alguns cuidados devem ser tomados para garantir que a otimização seja válida.**
- **Isso se deve ao fato de que os domínios da aritmética clássica e da aritmética computacional não coincidem, e de que as duas aritméticas não operam da mesma forma.**
- **Assim sendo, não existe obrigatoriamente uma correspondência entre as propriedades exibidas por essas duas aritméticas.**

Precauções necessárias

- **Assim sendo, na aritmética computacional:**

- A comutatividade falha em operações envolvendo chamadas de funções, devido a efeitos colaterais sobre os operandos da operação executada. Exemplo:

$X := X + F(Y) \neq X := F(Y) + X$ se F alterar o valor de X

- A associatividade falha na permutação de operandos que provoquem *overflow* quando executados fora da ordem original. Exemplo:

$X - Y + Z \neq X + Z - Y$ quando $X + Z$ provocar *overflow*

- A distributividade pode provocar *overflow* conforme os operandos envolvidos. Exemplo:

$X * (Y - Z) \neq X * Y - X * Z$ se ocorrer algum *overflow*

Algumas Identidades Úteis

- As identidades seguintes, bastante simples, podem servir como base para uma simplificação significativa do código-objeto gerado:

$$0+X = X+0 = X$$

$$0*X = X*0 = 0$$

$$X-0 = X$$

$$0/X = 0$$

com $0/0$ indefinido

$$0-X = -X$$

$$X/0$$

overflow

$$1*X = X*1 = X/1 = X$$

Flattening

- Sequências de operadores aditivos (+,-) ou multiplicativos (*,/), ensejam o agrupamento de tais operações, facilitando a aplicação das propriedades comutativa e associativa
- Exemplo

Flattening - Outro Exemplo

$$A * B * C / D + E * F - D * A$$

Flattening - máquinas com 1 acumulador

- Para otimizar código para uma máquina com somente um acumulador, sub-árvores que representam produtos (*) devem ser descendentes mais à esquerda dos nós +:

Exemplo:

$W := R + S + U * V$

Folding

- **Esta é outra otimização independente de máquina.**
- **Avalia expressões, se possível, em tempo de compilação.**
- **É uma técnica local de otimização.**
- **Não se aplica a variáveis indexadas.**
- **Emprega as propriedades comutativa e associativa das expressões, exceto em operações de ponto flutuante.**
- **Como qualquer outra transformação, deve ser aplicada com cautela para não introduzir erros adicionais em tempo de compilação.**
- **Aplica-se à propagação de constantes entre comandos.**
- **Pode ser usada em diversas fases da compilação.**

Eliminação de Subexpressões Redundantes

- Faz uso, quando for possível, do resultado já calculado de uma subexpressão, em lugar de efetuar seu recálculo.
- Um só nó da árvore sintática representa a subexpressão (cópia única), enquanto os demais nós apontam para este.
- Esse compartilhamento de nós converte a árvore sintática original em um grafo acíclico.

Eliminação de Subexpressões Redundantes

- Operadores não-comutativos (por exemplo, subtração e divisão) podem também ser tratados por esta técnica desde que a máquina disponha de uma instrução que execute sua operação inversa.
- Um rearranjo completo da expressão é necessário após o levantamento da árvore.

Eliminação de Subexpressões Redundantes

- **Números de índice podem ser usados para indicar a abrangência dos resultados.**
 - Aponta o último nó que pode alterar a variável, ou vale 0 se corresponder à primeira ocorrência no bloco corrente.
 - O número de índice de um nó interno corresponde ao maior dos índices de seus operandos, acrescido de uma unidade.

Otimização de *Loops*

- **Um laço iterativo é formado de:**
 - Uma seção de *iniciação* da variável de controle do laço (*loop*).
 - O corpo do *loop* propriamente dito, formado por um ou mais blocos básicos, e cuja execução se deseja realizar repetidamente.
 - Uma seção de *atualização da variável* de controle (ex. incremento ou decremento) – em geral é o último bloco básico do *loop*.
 - Um teste frente à *condição de terminação* do *loop*, para evitar *loops* infinitos.

Otimização de *Loops*

- **Dispõe-se de muitas técnicas para a otimização de *loops*:**
 - **Expansão do *loop* (*loop unrolling*).**
 - **Redução de Frequência das operações (eliminação de operações invariantes).**
 - **Simplificação (redução de complexidade).**
 - **Combinações das técnicas acima.**

Otimização Global

- **Refere-se à ação de otimização que opera sobre o programa todo e não apenas sobre um comando ou um bloco básico do programa.**
- **Aplica-se apenas a códigos que não se modificam durante a execução.**

Otimização Global

- **Atividades típicas da otimização global:**
 - Levantamento do fluxograma do programa, com a finalidade de identificar seus blocos básicos e o fluxo de controle.
 - Análise do fluxograma – propagação das informações acerca da evolução do estado das variáveis pelo programa ao longo da sua execução.
 - Expansão *in line* de chamadas de subrotinas e funções, como se fossem macros.
 - Eliminação de regiões inacessíveis do código.
 - Propagação de constantes através das cadeias de acesso determinadas na análise do fluxograma.

Otimizações Dependentes de Máquina (1)

- **Aplicam-se a máquinas particulares ou a famílias de máquinas.**
- **Promovem alterações do programa-objeto para melhorar seu desempenho na máquina escolhida.**
- **As otimizações desta categoria são fortemente influenciadas pela arquitetura da máquina-alvo, e baseiam-se em obter programas melhores tirando proveito das particularidades da máquina.**

Otimizações Dependentes de Máquina (2)

- Algumas delas podem ser efetuadas identificando-se, na árvore do programa, sub-árvores aderentes a padrões estipulados, que propiciem o uso eficiente do conjunto de instruções da máquina-alvo.
- Outras otimizações podem ser feitas com base na escolha criteriosa da forma de uso do conjunto de registradores da máquina, de modo que o programa fique mais curto e mais rápido.

Otimizações Dependentes de Máquina (3)

- **Seleção e utilização da melhor instrução disponível – imediatas, indexadas ou indiretas, longas ou curtas, de acesso a registradores ou à memória.**
- **Recursos especiais da máquina – incluindo instruções imediatas, de incremento ou decremento de memória, indexação, indireção, operações com vetores, etc. – disponibilizando uma variedade de instruções equivalentes, as máquinas permitem a escolha das instruções mais apropriadas, dentre as disponíveis.**
- **Mistura de dados e código – em algumas máquinas, pode-se tirar proveito do aumento da eficiência do programa quando os seus dados são fisicamente alocados próximos às instruções que os referenciam.**

Otimizações Dependentes de Máquina (4)

- **Otimização da Alocação de Registradores - as operações aritméticas costumam poder, em sua maioria, ser executadas diretamente sobre o conteúdo de registradores, que são poucos, devendo ser o seu uso devidamente gerenciado.**
 - **Eliminação de sequências STORE-LOAD desnecessárias**
 - **Máquinas multi-registradores exigem um bom gerenciamento do uso dos registradores, pois costumam ser poucos**
 - **Memorização de variáveis e subexpressões cujos valores se encontram em registradores, a cada instante**
 - **Escolha da melhor ordem de avaliação para o cálculo de expressões, para economizar registradores**
 - **Máquinas de um acumulador, caso particular de pilha ou multi-registradores, exigem gerenciamento da memória de rascunho**

Otimização Local (*Peephole optimization*)

- Algumas otimizações locais são úteis como ações de pós-processamento do código gerado na compilação.
- Aplicam-se a qualquer tipo de código-objeto, embora estejam aqui representadas somente na notação de ênuplas.
- Consistem em substituir certas sequências de códigos por outras equivalentes, porém mais eficientes.
- Algumas das otimizações mais frequentes deste tipo são apresentadas a seguir.

Otimização local (2)

- Avaliação de expressões constantes (*constant folding*)

$$(+, C_1, C_2, R) \Rightarrow (:=, (C_1+C_2), R)$$

$$(:=, C_1, R_1); (+, C_2, R_1, R_2) \Rightarrow (:=, C_1, R_1); (:=, (C_1+C_2), R_2)$$

- Substituição de operadores por outros mais eficientes (*strength reduction*)

$$(*, X, 2, R) \Rightarrow (\text{shiftright}, X, 1, R)$$

$$(**, X, 2, R) \Rightarrow (*, X, X, R)$$

$$(/, X, 4, R) \Rightarrow (\text{shiftright}, X, 2, R)$$

- Eliminação de operações inúteis (*null sequences*)

$$(+, X, 0, R) \Rightarrow (:=, X, R)$$

$$(*, X, 1, R) \Rightarrow (:=, X, R)$$

Otimização local (3)

- **Combinação das operações:**

$(\text{load}, [X], \text{reg}_i); (\text{load}, [X+1], \text{reg}_{i+1}) \Rightarrow (\text{doubleload}, [X], \text{reg}_i)$
 $(\text{jump}=0, L_1, \text{reg}_1); (\text{jump}, L_2); L_1 : \Rightarrow (\text{jump}\neq 0, L_2, \text{reg}_1)$

- **Aplicação das regras algébricas para reordenar ou simplificar instruções:**

$(+, C_1, X, R) \Rightarrow (+, X, C_1, R)$

$(-, 0, X, R) \Rightarrow (\text{changesign}, X, R)$

- **Identificação de casos particulares nos operandos e modos de endereçamento:**

$(\text{subtract}, 1, \text{reg}_1) \Rightarrow (\text{decrement}, \text{reg}_1)$

$(\text{load}, 0, \text{reg}_1); (\text{store}, \text{reg}_1, X) \Rightarrow (\text{clear}, X)$

$(\text{load}, X, \text{reg}_1); (\text{addx}, 0, \text{reg}_1, \text{reg}_2) \Rightarrow (\text{addind}, X, \text{reg}_2)$

Otimização local (4)

no interior de blocos básicos

- Folding - eliminação de redundâncias

bloco básico: $X := 2+1;$ $X := 5;$ $Y := X+3;$

ênuplas associadas: $(+, 2, 1, X);$ $(:=, 5, X);$ $(+, X, 3, Y)$

- Passos de eliminação:

$(+, 2, 1, X)$ transforma-se em $(:=, 3, X)$

$(:=, 3, X);$ $(:=, 5, X)$ transforma-se em $(:=, 5, X)$ apenas

$(:=, 5, X);$ $(+, X, 3, Y)$ em $(:=, 5, X);$ $(+, 5, 3, Y)$

depois em $(:=, 5, X);$ $(:=, 8, Y)$

ênuplas após a otimização: $(:=, 5, X);$ $(:=, 8, Y)$

Notar que a primeira ênupla era desnecessária

- Tomar cuidado para que as operações aritméticas realizadas em tempo de compilação não gerem condições de erro, como divisões por zero ou similares

Otimização local (5)

- Eliminação de redundâncias

bloco básico: $X := X + Y * Z; T := X + Z * Y; Y := Z * Y + X$

ênuplas associadas: $(*, Y, Z, r_1); (+, X, r_1, X); (*, Z, Y, r_1);$
 $(+, X, r_1, T); (*, Z, Y, r_1); (+, r_1, X, Y)$

- Na otimização, é possível identificar como equivalentes:

$(*, Y, Z, r_1)$ e $(*, Z, Y, r_1)$,

bem como $(+, X, r_1, \alpha)$ e $(+, r_1, X, \alpha)$

uma vez que as operações $+$ e $*$ são comutativas

- Manipulando as ênuplas, pode-se obter a sequência otimizada seguinte, isenta de redundâncias:

$(*, Y, Z, r_1); (+, X, r_1, X); (+, X, r_1, T); (:=, T, Y)$

Complementos

- Algumas práticas adicionais interessantes
- Alguns mitos e fatos sobre otimização

PRÁTICAS ADICIONAIS INTERESSANTES

Práticas adicionais interessantes

(1) Remoção da cláusula "Else"

- Sem otimização:

```
if ( Condition )  
    { Case A; }  
else  
    { Case B; }
```

- Otimizando:

```
Case B;  
if ( Condition )  
    { Undo Case B;  
      Case A; }
```

- Sendo possível executar “**Undo Case B;**”, isso viabiliza, em função da probabilidade, a otimização da escolha do ponto para onde o desvio é feito.
A sequência “**Undo Case B; Case A;**” poderá, nesse caso, ter seus comandos conjuntamente otimizados, viabilizando um desempenho melhor do que quando realizados separadamente.

Práticas adicionais interessantes

(2) Evitar produtos usando diferenças finitas

- Sem otimização:

```
for (i=0; i<10; i++)  
    {printf  
      ("%d\n", i*10);}
```

- Otimizando:

```
for (i=0; i<100; i+=10)  
    {printf  
      ("%d\n", i);}
```

- Sempre que possível, é óbvia a vantagem do uso de incrementos constantes em lugar de multiplicações.
- Certos compiladores, em situações simples, identificam tais casos e promovem as correspondentes otimizações.

Práticas adicionais interessantes

(3) Dimensionar matrizes em potências de dois

- Sem otimização:

`char`

```
playfield [80][25];
```

- Otimizando:

`char`

```
playfield [80][32];
```

- A vantagem de usar potências de dois para todas as dimensões da matriz exceto a primeira aparece ao ser feito o acesso à matriz.
- Sem otimização, o código compilado calcularia um produto para indexar um elemento de uma matriz multidimensional.
- Caso o número de elementos da matriz seja potência de dois, a maioria dos compiladores substitui esse produto por um shift binário equivalente para reduzir o tempo de acesso.

Práticas adicionais interessantes

(4) Overhead da otimização de loops

- **Sem otimização:**

```
for (i=0;i<100;i++)  
  {map[i].visited=0;}
```

- **Otimizando:**

```
i = 99;  
Do  
  {map[i].visited=0;  
   i--;}  
while (i>=0);
```

- Muitos processadores possuem desvios condicionais, que funcionam melhor com contadores regressivos que terminam a contagem por zero ou mudança de sinal.
- O laço “for” avalia a condição na primeira execução, e reavalia a cada laço executado, às vezes sem necessidade
- É possível detectar e otimizar automaticamente tais situações.

Práticas adicionais interessantes

(5) Cuidados relacionados com o tipo de dados

- Sem otimização:

```
char x;  
int y;  
    y = x;
```

- Otimizando:

```
int x, y;  
    y = x;
```

- Com a ilusão da economia de memória, às vezes o programador mistura tipos inteiros de dados: “char” para pequenos contadores, “short” para os médios, e “long” ou “int”, só se for imprescindível.
- Embora reduza o gasto de memória, essa prática exige na maioria dos processadores, a cada acesso, a conversão de um tipo de dados para outro.
- Muito tempo de máquina é desperdiçado, especialmente para garantir a preservação do sinal.

Práticas adicionais interessantes

(6) Declaração de funções locais como "static"

- Sem otimização:

```
void swap
(int *x, int *y)
{int t;
  t=*y;*y=*x;*x=t;}
```

- Otimizando:

```
static void swap
(int *x, int *y)
{int t;
  t=*y;*y=*x;*x=t;}
```

- Declarando-se a função como estática, o compilador fica ciente de que ela não necessita que módulos independentes lhe possam fazer chamadas arbitrariamente gerais.
- Se ela for suficientemente curta, suas chamadas podem ser expandidas como macros, dispensando cópia externa.
- Se seu endereço nunca é usado, o compilador pode melhorar o programa rearranjando o uso desta função pelas demais.

Práticas adicionais interessantes

(7) Considerar a latência dos processadores

- **Sem otimização:**

```
float f[100],sum;
    ...
/* Adições interdependentes
forçam que o throughput seja
igual à latência total da
soma em ponto flutuante. */

sum = 0;

for (i=0;i<100;i++)

    {sum += f[i]; }
```

- **Otimizando:**

```
float f[100],sum0,sum1;
float sum2,sum3,sum; ...
/* Otimizado para pipeline de 4 ciclos
de adição em ponto flutuante, e
throughput de uma adição por ciclo. */
sum0 = sum1 = sum2 = sum3 = 0;
for (i=0;i<100;i+=4)
{ sum0 += f[i];
  sum1 += f[i+1];
  sum2 += f[i+2];
  sum3 += f[i+3]; }
sum=(sum0+sum1)+(sum2+sum3);
```

- Latências grandes em processadores modernos sugerem este tipo mais raro de otimização, que explora as propriedades aritméticas de operações complexas

OTIMIZAÇÃO: MITOS E FATOS

Otimização – Mitos e Fatos (1)

Mito:

Com hardwares cada vez melhores, a otimização do software perdeu aquela relevância inicial

- **Fatos:**

- Ainda que seja desnecessário otimizar, um código mais rápido é sempre melhor se não houver custo adicional para obtê-lo
- A melhoria no desempenho que se obtém no funcionamento dos programas como consequência de uma melhoria no hardware é usualmente muito menor do que costuma ser inicialmente esperado
- Otimizações no desempenho de programas, obtidas através de algoritmos de otimização de software, em geral superam as melhorias obtidas por aperfeiçoamentos no hardware

Otimização – Mitos e Fatos (2)

Mito:

Recalcular valores é sempre mais dispendioso que usar tabelas contendo resultados pré-calculados

• Fatos:

- Em máquinas modernas, ao se fazer um recálculo, isso propicia explorar potenciais paralelismos
- É possível, muitas vezes, aproveitar também a oportunidade de efetuar cálculos de forma incremental
- Tabelas grandes podem não caber completamente no *cache*, inviabilizando uma potencial otimização
- Tabelas multidimensionais podem exigir cálculos dispendiosos de endereços efetivos

Otimização – Mitos e Fatos (3)

Mito:

Um código escrito em linguagem assembly e otimizado é mais de 10% mais rápido que o equivalente gerado por um compilador otimizador da linguagem C

• Fatos:

- Os operadores complexos permitidos em C nem sempre são considerados para a otimização porque o compilador os ignora para tal finalidade, unificando-os e descaracterizando-os ao traduzi-los previamente para uma linguagem intermediária
- A maior parte dos compiladores otimizadores não exploram todos os recursos disponíveis em cada hardware
- Muitos compiladores não possuem métodos para distinguir a memória *cache* da memória normal
- A maioria dos compiladores não explora artifícios recentemente inventados para a otimização aritmética

Otimização – Mitos e Fatos (4)

Mito:

Infelizmente, em muitos cursos ensina-se ao novato que, *em nome da portabilidade e facilidade de manutenção, a programação em linguagem de baixo nível deve ser evitada a todo custo.*

• Fatos:

- As otimizações de baixo nível em geral costumam ser recomendadas, exceto quando
 - houver exigências conflitantes (ex.: portabilidade)
 - não houver necessidade,
 - faltarem recursos para efetuá-las

Otimização – Mitos e Fatos (5)

Mito:

O uso dos compiladores C disponíveis no mercado torna impossível levar ao limite a otimização do desempenho do código gerado

• Fatos:

- A possibilidade que muitos compiladores dão ao programador de construir em linguagem C programas que incluam trechos em linguagem assembly dificulta ao compilador efetuar otimizações automáticas adicionais
- Um recurso que pode ser facilmente adotado é usar um estilo de programação que colabore com o compilador facilitando-lhe a tarefa de otimizar o código
- Os resultados obtidos pela utilização de alguma determinada prática costumam variar muito de um compilador para outro

Otimização – Mitos e Fatos (6)

Mito:

Bit-maps compilados são a opção mais rápida para a impressão de gráficos

• Fatos:

- Código para o programa armazenar diretamente na memória do dispositivo de apresentação gráfica os *bit-maps* necessários ocupa muito *cache*
- A sensibilidade do desempenho do *cache* a esse tipo de *stress* é maior para código que para dados

Otimização – Mitos e Fatos (7)

Mito:

Em C, o recurso do uso de referências diretas a registradores em pontos estratégicos do programa melhora substancialmente o seu desempenho

- **Fatos:**

- Os otimizadores geralmente não estão projetados para usar o processador da melhor forma possível
- Havendo necessidade de uma otimização mais completa e profunda, é mais garantido produzir manualmente o código em assembly que confiar em otimizações automáticas do compilador

Otimização – Mitos e Fatos (8)

Mito:

Potencialmente, o acesso à memória global é muito mais rápido que às áreas locais por ser direto

• Fatos:

- **Compiladores modernos costumam usar registradores ou memórias de acesso rápido para a alocação de espaço para dados locais**
- **Se todas as variáveis forem locais, o compilador tem a possibilidade e desenvolve a tendência de alocá-las fora de seu escopo, aumentando as oportunidades de otimização em relação às globais**

Otimização – Mitos e Fatos (9)

Mito:

O acesso a dados mais curtos é sempre mais eficiente do que aos mais longos

- **Fatos:**

- Em máquinas modernas, os dados curtos têm causado maior overhead de acesso, pelo fato de ser necessário desempacotá-los antes do uso
- O uso de grandes estruturas de dados com dados empacotados provoca frequentemente a quebra da coerência do cache, reduzindo sua eficiência, e o custo associado costuma ser maior que o custo de otimização do código do algoritmo a que pertencem

Otimização – Mitos e Fatos (10)

Mito:

O uso da notação de ponto fixo para valores numéricos é sempre mais vantajoso que o de ponto flutuante

• Fatos:

- Processadores modernos tendem a separar as unidades aritméticas de ponto flutuante das inteiras, o que dá margem a um potencial paralelismo.
- Alguns cálculos podem ser otimizados (produtos), enquanto outros são intrinsecamente mais onerosos (quocientes e restos de divisão)
- Explorar o potencial paralelismo e utilizar redundância costumam dar resultados melhores que a utilização pura e simples do ponto fixo
- Regra empírica: Havendo necessidade de muitos resultados simples e com agilidade, costuma ser melhor usar o ponto fixo. Desejando-se obter apenas alguns resultados de operações complexas, a melhor opção é o ponto flutuante.
- Tecnologias recentes permitem fazer divisão aproximada (com 14 ou 15 bits) e raiz quadrada em um único ciclo de máquina. Duas multiplicações e duas somas também, permitindo obter picos de desempenho de 1 gigaflops (um bilhão de operações de ponto flutuante por segundo). Nesta situação, o ponto flutuante se equipara ao inteiro em eficiência.

Otimização – Mitos e Fatos (11)

Mito:

A programação assembly só é útil em ambiente DOS, e desnecessária em Linux, Windows e Unix

- **Fato:**

- Os eventuais benefícios do uso ou não da otimização de código no nível da linguagem assembly ou de uma linguagem de alto nível são função unicamente das linguagens e dos compiladores utilizados, sendo portanto irrelevante o sistema operacional sob o qual são executados.

Otimização – Mitos e Fatos (12)

Mito:

A otimização absoluta de um programa é sempre inatingível: após uma otimização, sempre resta algo mais a ser melhorado, portanto qualquer esforço para alcançá-la é invariavelmente inútil

- **Fatos:**

Esta não é uma consideração técnica, e sim de marketing, que ignora que o desempenho ótimo é assintótico, mas alcançável com custo finito

O uso de técnicas adequadas permite incrementalmente detectar e remover as ineficiências.

A impossibilidade teórica geral de otimização absoluta pode ser contornada levando-se em consideração a natureza do problema, o limite de desempenho imposto pelos processos de entrada/saída, e escolhendo-se, dentre os algoritmos disponíveis, aquele que apresente a melhor relação entre o custo e o desempenho teórico que pode proporcionar.

Otimização – Mitos e Fatos (13)

Mito:

A medida e a otimização do desempenho de um programa se faz sobretudo pela contagem de linhas do seu código assembly

• Fatos:

- Especialmente em algoritmos de baixo desempenho, a otimização do código costuma mostrar-se mais abrangente quando feita em nível alto de abstração.
- A aplicação cega da técnica da contagem de instruções de máquina é enganosa devido à potencial paralelização muitas vezes observada na execução da sequência de instruções do programa: a contagem de instruções costuma não levar em conta os necessários tempos de espera para acesso à memória e aos dispositivos de E/S .
- Tampouco costumam ser considerados nessa técnica os efeitos colaterais associados à execução de instruções de desvios, à utilização de pipelines e à prática da paralelização das operações realizadas pelos programas.
- Uma operação de divisão em ponto flutuante no Pentium pode levar 39 ciclos. Replanejada para execução em 41 ciclos ao todo, 39 delas (operações inteiras) resultam paralelizáveis, com o que se pode alcançar, em condições favoráveis, um tempo efetivo de execução de 2 ciclos apenas.

Referências sobre máquinas virtuais

- Stephan Diehl, Pieter Hartel, Peter Sestoft
Abstract machines for programming language implementation
Future Generation Computer Systems 16 (2000), p.739–751
http://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/lsl/diehl_abstract_machines.pdf
- Elsworth, E. F.
Compilation via an Intermediate Language
The Computer Journal, 22,3 (1978), p. 226-233
<http://comjnl.oxfordjournals.org/content/22/3/226.full.pdf+html>
- Steven Pemberton, Amsterdam, Martin Daniels
Pascal Implementation - The P4 Compiler and Interpreter
Sources: <http://www.cwi.nl/~steven/pascal/>; Book Text:
<http://homepages.cwi.nl/~steven/pascal/book/pascalimplementation.html>